

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Sertifika No: 2163-PPE-2583

**YILDIRIMLAR GİYİM İNŞAAT TURİZM MAKİNE TAŞIMACILIK
OTOMOTİV GIDA PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:309 Kahramankazan - ANKARA / TÜRKİYE

Üreticinin 04.01.2025 tarihli teknik dosyasının ve aşağıda tanıtımı verilen KKD ürününe ait test raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, (AB) 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğin 2 numaralı ekine göre uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerinin karşıladığı doğrulanmıştır.

Kişisel Koruyucu Donanımın Tanımı

Ürün Tanımı	: Orta Riskli Durumlar İçin Geliştirilmiş Görünürlük Donanımları İçeren Yağmura Karşı Koruyucu Giyecek
Ticari Marka	: OWL
Tip / Model	: OWL 1400 – 0001
Beden	: XS-4XL
Su Nüfuziyetine Direnç	: Sınıf 2
Su Buharı Direnci	: Sınıf 1
Kullanım Şekli	: Tip B3
KKD Kategorisi	: II

Detaylar 2163-PPE-2583-1 numaralı belge ekinde verilmiştir.

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır:**EN ISO 13688:2013/A1:2021** Koruyucu Giyecekler-Genel Özellikler**EN 343:2019** Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma**EN 17353:2020** Koruyucu Giyecekler - Orta Riskli Durumlar İçin Geliştirilmiş Görünürlük Donanımları - Deney Yöntemleri ve Gerekliklikler

Üretici kendi sorumluluğu altında, yukarıda tanıtılan Kategori II ürününe aşağıdaki kurallara uymak kaydı ile CE işaretini ilâştirebilir;

- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğin Ek 9'una uygun olarak AB Uygunluk Beyanı düzenlenmesi
- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğin Ek 6'sında (Modül C) tanımlanan gerekliliklerinin ve uygulanan uyumlaştırılmış standart gerekliliklerinin sürekli olarak sağlanması

Bu sertifika ilk olarak **17.06.2025** tarihinde düzenlenmiş olup, ürün tasarımında, uyumlaştırılmış standartlar ve yönetmeliklerde bir değişiklik olmaması halinde ilk düzenlenme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.



Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION

Yönetim Kurulu Başkanı



UNIVERSALCERT.COM



Ek: 2163-PPE-2583-1

ÜRÜN FOTOĞRAFLARI VE ETİKETLEME



TEST SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMELER

Zararsızlık	Azo boyar madde / yasaklı aril aminler tespit edilmemiştir. Tekstil malzemelerin pH değeri: 3,5> pH < 9,5			
Yıkama Boyut Değişimi	Maksimum $\pm\%$ 3	Retroreflektif Malzeme Asgari Geri Yansıtma Katsayısı $cd/(lx \cdot m^2)$		
Dış Kabuk Malzemesinin Çekme Dayanımı	En az 450 N	Yeni Malzeme	Gözlem Açısı	Giriş açısı $\beta 1$ ($\beta 2=0$)
Dış Kabuk Malzemesinin Yırtılma Direnci	En az 20 N		12'	5°
			20'	20°
			1°	30°
			1°30'	40°
Retroreflektif malzeme miktarı	En az 0,08 m ²	Aşınma Sonrası	En az 100 (Gözlem ve Giriş Açıları 12', 5°)	
Yıkamaya Karşı Renk Haslığı	En az gri skala seviye 4	Esnekleme Sonrası		
Kuru Temizleme Renk Haslığı	En az gri skala seviye 4	Soğukta Katlama Sonrası		
Sıcak Presleme Renk Haslığı	En az gri skala seviye 4	Isı Dalgalanması Sonrası		
Su Buharı Direnci	Sınıf 1 - Ret > 40	Yağmurlama Sonrası		
Su Nüfuziyet Direnci	Sınıf 2 - Wp $\geq$ 8000 Pa	Yıkama Sonrası	Minimum 200 N	
		Dikiş Dayanımı		

Suat Kaçmaz

Suat KAÇMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı



UNIVERSALCERT.COM

